PLEION
Il Solare che riscalda la tua VITA!

BOOSTER 60



ISOLATO CALDO/FREDDO

MODULO SALVASPAZIO 240x520x860

4,5 m³/h

MINI VOLANO TERMICO INERZIALE
PER POMPE DI CALORE

www.pleion.it

BOOSTER60

IL VOLANO TERMICO INERZIALE MURALE CHE METTE IL TURBO ALLA TUA POMPA DI CALORE

Booster60 ultracompatto va installato in serie tra la pompa di calore e il sistema di distribuzione del riscaldamento/ raffrescamento, permette di risparmiare ottimizzare il funzionamento della pompa di calore, migliorandone l'efficienza, diminuendo il numero di cicli di accensione e prolungandone la vita utile.



INSTALLAZIONE RAPIDA E FLESSIBILE

Booster60 è facile da collegare, dimensioni ridotte e leggerezza lo rendono estremamente maneggevole.

LA TUA POMPA DI CALORE DURA DI PIÙ CON BOOSTER!

Booster60 ottimizza il funzionamento della pompa di calore limitando al minimo i cicli di ON/OFF. Booster60 permette alla PdC di lavorare per intervalli di tempo lunghi abbastanza da ridurre il numero di cicli di accensione e spegnimento; allo stesso modo l'energia termica accumulata nel serbatoio sopperisce temporaneamente alle richieste del sistema di distribuzione mentre la macchina non sta lavorando.

GARANTISCE LA SEPARAZIONE IDRAULICA DEI FLUSSI TRA POMPA DI CALORE E SISTEMA DI DISTRIBUZIONE

Booster60 permette di rendere indipendenti tra loro il circuito lato PDC e quello lato impianto ottimizzando il lavoro delle pompe di circolazione e permettendo così alla pompa di calore di lavorare in maniera efficiente. **Il suo design interno è stato studiato per svolgere le funzioni di separatore idraulico e di collettore di distribuzione per 2 zone impianto.**

www.pleion.it

SBRINAMENTO NELLE PdC ARIA/ACQUA SENZA DIMINUIRE IL COMFORT ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO

Booster60 è utilizzabile sia in impianti di riscaldamento che di raffrescamento. In quest'ultimo caso l'installazione di Booster60 contribuisce a mantenere il comfort (soprattutto in caso di ventilconvettori) anche durante i cicli di sbrinamento dell'evaporatore della maggior parte delle pompe di calore aria/acqua.

DATI TECNICI E DIMENSIONI	BOOSTER 60
Volume Utile	*60 l*
Temperatura MAX esercizio	*100 °C*
Pressione MAX esercizio	*3 bar*
Materiale	*Acciaio S235 decapato*
Peso a vuoto	*30 hg*
Materiale isolamento	*EPP λ 0,034 W/mk spessore 35 mm*
Altezza totale	*826 mm*
Larghezza totale	*526 mm*
Spessore	*240 mm*

SOLUZIONE SALVASPAZIO, FACILE E RAPIDA DA INSTALLARE

Lo SLIM DESIGN di **Booster60** vi permette di inserirlo in qualsiasi contesto impiantistico, la staffa di fissaggio a muro e la sua reversibilità a 180° garantiscono una maggior flessibilità e praticità di installazione.

	Descrizione	Cod.
Booster 60	Prodotto singolo	3010802002
	Confezione da 10 pezzi	3010802003
	Confezione da 20 pezzi	3010802004

SFOGLIA IL LISTINO ONLINE



Scansiona il QR con il tuo smartphone

PLEION

Il Solare che riscalda la tua VITA!

PLEION Spa
Via Venezia, 11 - Cerea (VR)
infoline +39 0442 320295
info@pleion.it

Seguici su

www.pleion.it